

Poznań, dnia 01.07.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I

Sygnatura postępowania: 1100/AW00/OA/KZ/2024/0000055253

Sygnatura pisma: DL/LZ/KJ/2024/1183

Dotyczy: zakup mebli biurowych wraz z dostawą i montażem dla ENEA S.A.

ENEA Centrum Sp. z o.o., jako Pełnomocnik Zamawiającego - ENEA S.A., działając na podstawie pkt 1.8. Warunków Zamówienia odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące Warunków Zamówienia, zwanych dalej „WZ” w postępowaniu prowadzonym zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego, którego przedmiotem jest:

Zakup mebli biurowych wraz z dostawą i montażem dla ENEA S.A.

Pytanie 1

W związku z zapytaniem dot. zakupu mebli biurowych chciałabym przedstawić Państwu opis różnic mebli naszej produkcji względem Państwa OPZ. W załączonym pliku, kolorem czerwonym wskazaliśmy różnice. W ostatniej pozycji opisaliśmy 2 propozycje biurek. Propozycja 1 (kolekcja Easy Space) oraz Propozycja 2 (Bspace). Oba biurka różnią się od opisu, warto jednak zaznaczyć, że biurko Easy space jest bliższe opisowi i jest tańszym rozwiązaniem. Szczegółowe różnice w biurkach oraz pozostałych wybranych produktów opisano w w/w załączniku. Różnice, które wskazaliśmy, w naszej ocenie nie mają wpływu na funkcje danego mebla. Proszę uprzejmie o wiadomość, czy wskazane różnice są przez Państwa akceptowalne oraz które biurko - mimo różnic jest dla Państwa bardziej akceptowalne.

(treść z pliku poniżej)

Szczegółowy opis różnic w stosunku do OPZ dot. zapytania Zakup mebli biurowych wraz z dostawą i montażem dla ENEA S.A.

Różnice wypisano kolorem czerwonym.

A. Fotel obrotowy pracowniczy:

- podstawa pięcioramienna czarna z tworzywa z kółkami jezdnymi,
- możliwość obrotu wokół własnej osi o 360 stopni,
- wyprofilowane siedzisko i oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,
- regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 400 – 500 mm, **regulacja wysokości w naszym fotelu wynosi 420-545mm.**
- regulacja wysokości oparcia,
- regulacja głębokości siedziska,
- oparcie tapicerowane,
- regulacja podparcia lędźwiowego,
- fotel z mechanizmem „synchro” z płynną regulacją siły odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do -30o. **w naszej propozycji są to 33 stopnie.**
- mechanizm „synchro” powinien być wyposażony w system „antikick-off” (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza siedzącego),
- konstrukcja podłokietników stalowa z nakładkami z miękkiego poliuretanu (PU),

- podłokietniki mają posiadać regulację wysokości oraz szerokości,
 - tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 100 tys cykli w skali Martindala),
 - kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego.
- B. Szafa aktowa:**
- 50H x 80 X 40 +/-2 do 3 cm, **w naszej szafie głębokość wynosi 46 mm.**
 - klejona i ściskana na prasie w procesie technologicznym i w całości transportowana do miejsca użytkowania (do wyceny przyjęć należy standardową wysokość 50H)
 - obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min.18 mm, laminowanej, **w naszej szafie grubość płyty 19mm.**
 - półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 18 mm, **w naszej szafie grubość półki wynosi 19mm.**
 - plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min. 8 mm, **w naszej szafie grubość pleców wynosi 12 mm.**
 - wszystkie płyty laminowane,
 - wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą w kolorze płyty, **obrzeże ABS 2 mm**
 - regulacja wysokości półek skokowa +/- 32 mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych), **w naszej szafie nawiercenia pod półkę są na całej wysokości szafy co ma tę zaletę, że można dowolnie przekładać półki.**
 - półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpieniu, wszystkie półki są mocowane e w ten sposób
 - szafy mają być wyposażone w cokół – **cokół metalowy 40mm.**
 - regulacja poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia,
 - wszystkie drzwi mają posiadać zamek patentowy,
 - kolor laminatu do wyboru Zamawiającego.
- C. Kontener podbiurkowy**
- 4 szuflady w tym jedna piórnik, w całości wykonane z płyty wiórowej,
 - obudowa i fronty kontenerów wykonane z płyty wiórowej grubości min. 18 mm, **w naszym kontenerku 19 mm.**
 - plecy kontenera z płyty wiórowej grubości min. 8 mm, **w naszym kontenerku 19 mm.**
 - wszystkie widoczne krawędzie są trwale zabezpieczona doklejką w kolorze płyty, kontenery mają być wyposażone w cztery szuflady w tym jedna to piórnik,
 - kontenery mają być wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego, a dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy
 - kontenery mają posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady -
 - kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika),
 - kontenery muszą mieć możliwość zastosowania szuflad bez uchwytych, **posiadamy szuflady z listwą podchwytną.**
 - kolor laminatu do wyboru Zamawiającego.
- D. Sofa systemowa, wykonana w technologii zapewniającej wysoki komfort użytkowania wraz z bardzo wysoką jakością wykonania:**
- sofa tapicerowana w całości tkaniną o wytrzymałości na ścieranie min. 100 tys. cykli w skali Martindala;
 - nóżki metalowe min. 40 x 40 mm malowane proszkowo; **naszą propozycją jest sofa na płozie , wygięte pręty w kształcę płozy, chromowane- srebrny połysk.**

- stopki do podłóg miękkich;
 - siedzisko z pianki ciętej gęstość min. 40 kg/m³;
 - oparcie i ścianki z pianki ciętej gęstość min. 25 kg/m³; **gęstość 35kg/m³.**
 - wymiary min. 150 x 68 x min. 50-80 H; **nasze wymiary to : szer. 147cm, gł. całkowita 88cm, wys. 70cm.**
 - kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego.
- E. **Fotel** systemowy, wykonany w technologii zapewniające wysoki komfort użytkowania wraz z bardzo wysoką jakością wykonania:
- fotel tapicerowany w całości tkaniną o wytrzymałości na ścieranie min. 100 tys. cykli w skali Martindala;
 - nóżki metalowe min. 40 x 40 mm malowane proszkowo w kolorze srebrny połysk; **naszą propozycją jest sofa na płozie , wygięte pręty w kształcę płozy, chromowane- srebrny połysk.**
 - stopki do podłóg miękkich;
 - siedzisko z pianki ciętej gęstość min. 40 kg/m³;
 - oparcie i ścianki z pianki ciętej gęstość min 25 kg/m³; **gęstość 35kg/m³.**
 - wymiary min. 70 x 68 x min. 50-80 H; **nasze wymiary: szer. 79cm, gł. całkowita 88cm, wys. 70cm.**
 - kolor tapicerki do wyboru Zamawiającego.
- F. **Stolik kawowy** stanowiący uzupełnienie systemu sof i foteli, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej:
- wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaże, nogi itp.) malowane proszkowo,
 - blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości min. 22 mm, **nasza grubość blatu 25mm.**
 - pokryty dwustronnie laminatem;
 - krawędź stolika trwale zabezpieczona doklejką w kolorze blatu,
 - konstrukcja składająca się ze stelaża oraz nóg; **nogi stanowią element stelaża.**
 - nogi stolika przykręcane do stelaża, a nie do blatu; **konstrukcja nóg połączona ze stelażem (zdjęcie przedstawione w prezentacji).**
 - nogi o przekroju okrągłym lub kwadratowym,
 - wymiary stolika: min. 50 cm x 50 cm wysokość blatu min. 44 – 50 cm; **nasze wymiary : szer. 55cm, gł.55cm, wys. 46 cm.**
 - możliwość zamówienia stolika również o innych wymiarach blatu,
 - kolor do wyboru Zamawiającego.
- G. **Biuurko pracownicze – Tutaj mamy 2 propozycje:**
- 1) **Propozycja 1 – biurko z kolekcji Easy Space**
Biurko Easy space opisem jest bliższe opisowi OPZ (posiada nogi o przekroju okrągłym), jednak nie posiadamy do tego biurka normy PN EN 527:2. Jest to natomiast biurko posiadające protokół oceny ergonomicznej, PN EN 527:1 oraz Atest higieniczny. Jest to nasza najpopularniejsza kolekcja meblowa. Sprzedajemy tych biurek ogromne ilości na całym świecie.
- biurko laminowane o regulowanej wysokości o wym. 160 x 80,
 - blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min. 22 mm z przelotką na kable, **nasze biurko posiada grubość 25 mm**
 - blat pokryty dwustronnie laminatem (matowym),
 - krawędź biurka trwale zabezpieczona doklejką w kolorze blatu,
 - stelaż i nogi o przekroju okrągłym malowane proszkowo,
 - nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, z płynną regulacją wysokości w zakresie min. 68-85 cm, **zakres regulacji w naszym biurku wynosi 74-86 cm.**
 - kolor laminatu do wyboru Zamawiającego
- 2) **Propozycja 2 biurko z kolekcji Bspace**
Biurko to posiada obie wskazane w OPZ normy, jednak noga biurka to przekrój kwadratu 4x4cm (nie okrągła).

- biurko laminowane o regulowanej wysokości o wym. 160 x 80,
- blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min. 22 mm z przelotką na kable, **nasze biurko posiada grubość 25 mm.**
- blat pokryty dwustronnie laminatem (matowym),
- krawędź biurka trwale zabezpieczona doklejką w kolorze blatu,
- stelaż i nogi o przekroju okrągłym malowane proszkowo, **noga o przekroju kwadratu 4x4 cm** nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, z płynną regulacją wysokości w zakresie min. 68-85 cm, **zakres regulacji w naszym biurku wynosi 74-86 cm.**
- kolor laminatu do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału II WZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób (zmiany zaznaczone kolorem zielonym):

A. Fotel obrotowy pracowniczy:

- fotel z mechanizmem „synchro” z płynną regulacją siły odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia **min. 30°.**

B. Szafa aktowa:

- szafa aktowa 50H **min. 80 x 40 cm.**

C. Kontener podbiurkowy:

- kontenery muszą mieć możliwość zastosowania szuflad bez uchwytych **lub z listwą podchwytową.**

D. Sofa systemowa:

- nóżki metalowe min 40 x 40 mm malowane proszkowo/chromowane **lub płozy malowane proszkowo/chromowane.**
- wymiary min. szer. 145 cm x gł. 68 cm, 50-80H;

E. Fotel systemowy:

- nóżki metalowe min 40 x 40 mm malowane proszkowo/chromowane **lub płozy malowane proszkowo/chromowane.**

F. Stolik kawowy:

Zamawiający nie wprowadza zmian.

G. Biurko pracownicze:

Na etapie postępowania dla zaproponowanych mebli Wykonawca będzie musiał przedstawić certyfikaty potwierdzające zgodność z:

- dla mebli biurowych – stołów roboczych i biurek - PN-EN 527-1:2011 **lub** PN-EN 527-2:2017-02,

W zakresie pozostałych, proponowanych przez Wykonawcę, zmian poszczególnych parametrów technicznych asortymentu objętego przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie ich modyfikacji.



Enea S.A.
60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8
enea.pl

NIP 777-00-20-640
REGON 630139960

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 11.1 zd. 3 WZ i nadaje mu brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2024 r. do godz. 09:00”

Pozostałe postanowienia treści WZ i jej załączników pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Otrzymują:

Strona internetowa prowadzonego postępowania, a/a